

YDRO-STOP è un idrofobizzante silossanico liquido per realizzare barriere alla risalita capillare in qualsiasi muratura. L'assenza di solventi rende l'applicazione di **YDRO-STOP** facile, definitiva e sicura, con bassissimo impatto ambientale.

I principi attivi di **YDRO-STOP** penetrano all'interno, reagiscono con la silice presente nella muratura e iniziano a creare una barriera idrorepellente che si espande bloccando la risalita dell'acqua senza compromettere la traspirabilità della muratura.

Campi di impiego

YDRO-STOP è stato studiato per realizzare in modo semplice, veloce e sicuro barriere alla risalita capillare su qualsiasi tipo di muratura in particolare per murature in pietra e mista.

YDRO-STOP può essere iniettato sia a lenta diffusione che a leggera pressione.

Prestazioni

- E' una soluzione definitiva
- Penetra velocemente impedendo la risalita di acqua e Sali
- A base acqua, privo di solvente
- Studiato per qualsiasi tipo di muratura
- Ideale per murature in pietra e miste
- Applicazione facile, veloce e sicura

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido
Colore:	lattiginoso
Peso specifico:	0,98 a 20°C circa
Valore pH a 20° C:	8 ±
Infiammabilità:	non infiammabile
Temperatura di applicazione:	da + 5° C a 35° C

Consumo – confezioni

Il consumo dipende dallo spessore e dalla porosità della muratura.
Da 0,30 a 0,60 lt / m / cm di spessore.

YDRO-STOP viene fornito pronto all'uso, in taniche da 5, 10 e 20/25 lt. **YDRO-STOP** conserva le sue caratteristiche per almeno 12 mesi se conservato in confezioni integre ed a temperature tra 5 °C e 35° C.

Precauzioni e sicurezza

Leggere le indicazioni riportate sulle confezioni e fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

Si raccomanda di conservare fuori dalla portata dei bambini, non mangiare né bere durante l'impiego e di evitare il contatto con gli occhi.

Si consiglia di indossare guanti di gomma ed occhiali protettivi durante l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

YDRO-STOP reagisce con l'umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l'aria e con piccole quantità d'acqua. Non applicare **YDRO-STOP** in murature gelate e/o con temperature inferiori ai 5°C.

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente sono basati sulla nostra esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano il cliente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata da apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società **petra**. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.petra-petra.it.

petra srl

Via Timavo, 44 34074 Monfalcone (GO) Italy
tel. +39 0481 790164 fax. +39 0481 1999859
P.iva e C.F. 00992900324 Cap. Soc. € 60.000 i.v.
www.petra-petra.it info@petra-petra.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ'
UNI ISO 9001-2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

